Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 11 aprile 2025
(OR. en)

7991/25
ADD 1

ENT 50
MI 211
IND 109
COMPET 255
DELACT 37

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2119 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato (UE) …/... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2119 final - Annex.

All.: C(2025) 2119 final - Annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2025
C(2025) 2119 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato (UE) …/... della Commissione

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza

ALLEGATO

Livelli di soglia e classi di prestazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti e dei ganci di sicurezza conformemente alla norma EN 17235:2024

Tabella 1

Kit A - Kit di ancoraggio comprendente un unico dispositivo di ancoraggio

Caratteristica essenziale	Livello di soglia	Classi di prestazione[1]	Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica – Prova dinamica[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
[1] Il numero della classe di prestazione è seguito dall'acronimo dei prototipi applicabili.			

Tabella 2

Kit B - Kit di ancoraggio comprendente un gancio di sicurezza

Caratteristica essenziale	Livello di soglia	Classi di prestazione[1]	Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica – Prova della base del gancio	≤ 5 mm	-	-
Resistenza meccanica – Prova dinamica[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
[1] Il numero della classe di prestazione è seguito dall'acronimo dei prototipi applicabili.			

Tabella 3

Kit C - Kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio costituita da un cavo orizzontale

Caratteristica essenziale	Livello di soglia	Classi di prestazione[1]	Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica – Prova dinamica[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN
[1] Il numero della classe di prestazione è seguito dall'acronimo dei prototipi applicabili.			

Tabella 4

Kit D - Kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio costituita da un binario orizzontale

Caratteristica essenziale	Livello di soglia	Classi di prestazione[1]	Valore di progetto delle azioni
Resistenza meccanica – Prova dinamica[1]	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

[1] Il numero della classe di prestazione è seguito dall'acronimo dei prototipi applicabili.